

Fiche Technique

Édité le 07/06/2026



Référence	126985X
Désignation	EATON Onduleur Ellipse PRO 1200 - 8 prises FREL1200FR
Libellé	MGE Eaton Onduleur Ellipse PRO 1200 - 8 prises FREL1200FR
Caractéristiques	<p>Onduleurs Ellipse Eco Pro Fonction parafoudre normée : IEC61643-1 : témoin lumineux de protection (technologie ASR). Technologie Line-Interactive Booster & Fader avec régulation automatique de tension (AVR) corrige instantanément les fluctuations de tension et évite de solliciter trop fréquemment les batteries. Tension de sortie : 230 V (ajustable par logiciel à 220-230-240V). Fréquence : 50 / 60 Hz autosélection. Plage de tension d'entrée : 165V-285V (ajustable à 150V-285V). Protection-surtensions : 3 MOV - Dissipation totale d'énergie : 405 Joules. Raccordement facile par 4 prises FR standards. Ecran LCD, test batterie automatique, indicateur de fonctionnement du parafoudre, protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur), alarme sonore (peut être désactivée), se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off). Garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l'UE). Ellipse ECO PRO 1200 Dimensions (h x l x p) : 390 x 82 x 275 mm 1- 4 prises parafoudre + autonomie 2 - 4 prises parafoudre 1a- 2 prises EcoControl 1200 & 1600 VA 3- Protection Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet 4- Port USB 5- Batteries remplaçables 6- Disjoncteur réarmable ECO PRO 1200</p>
Caractéristiques environnementales	
Code EAN	743172437716
Page catalogue	
Poids du produit	1 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com

