


Fiche Technique

Édité le 06/06/2026



 Fabrication Française

Référence	253945
Désignation	Onduleur Merlin gerin Ellipse ECO USB 1200VA / 750 Watts EL1200USBFR EATON
Libellé	<p>Onduleur Merlin gerin Ellipse ECO USB 1200VA / 750 Watts. Onduleur professionnel, jusqu'à 25% d'économie d'énergie, protection compacte pour postes de travail graphiques PC/Mac ou groupe de stations de travail, 1200VA/750W, parafoudre intégré conforme IEC 61643-1, port USB, design extra-plat, installation debout ou sous l'écran, protection Tel/Internet/Ethernet, 8 prises FR (4 prises parafoudre et autonomie + 4 prises parafoudre), logiciel de supervision/sécurité pour Windows, Linux et Mac OS garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité. 1 prise compatible CPL. Caractéristiques : Format compact extra plat. Technologie : Onduleur Off-line Haute Fréquence avec parafoudre intégré Puissance : 1200 VA / 750 Watts Prises de sortie : 8 prises françaises USE. Tension de sortie : 230V. Fréquence : 50 /60 Hz autosélection. Plage de tension d'entrée : 161V - 284V ajustable par bouton poussoir Courant max de sortie : Total 5 A max Fonctions : Fonction EcoControl (jusqu'à 25% d'économie d'énergie), Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, indicateur de fonctionnement du parafoudre, protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur), alarme sonore (peut être désactivée), se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off). Protection-surtensions : Protection complète mode commun et mode différentiel, 3 MOV - dissipation totale d'énergie : 461 joules. Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1. Dimensions (H x L x P) : 305 x 81 x 312 mm. Poids : 6,8 kg. Contenu : Onduleur 8 prises avec cordon d'alimentation Notice d'utilisation 18 langues Logiciels Intelligent Power sur CDC Câble USB Garantie des matériels connectés. Instructions de sécurité Garantie : 2 ans. Type d'éléments : Onduleur</p>
Caractéristiques	
Caractéristiques environnementales	
Code EAN	3553340621215
Page catalogue 	
Poids du produit	7.795 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com