

# Fiche Technique

Édité le 07/06/2026



<b>Référence</b>	310121
<b>Désignation</b>	Onduleur EATON ECO 550VA / 330 Watts 3P550F EATON
<b>Libellé</b>	<p>Onduleur EATON ECO 550VA / 330 Watts. Onduleur professionnel, écoenergétique, protection compacte pour postes de travail PC et Mac, 550VA/330W, parafoudre intégré conforme IEC 61643-1, design extra-plat, installation debout ou sous l'écran, protection Tel/Internet/Ethernet, 4 prises FR (3 prises parafoudre et autonomie + 1 prise parafoudre pour périphériques), garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité. Caractéristiques : Format compact extra plat. Technologie : Onduleur Off-line Haute Fréquence avec parafoudre intégré. Puissance : 500 VA / 300 Watts. Prises de sortie : 4 prises françaises USE. Tension de sortie : 230V. Fréquence : 50 /60 Hz autosélection. Plage de tension d'entrée : 161V - 284V ajustable par bouton poussoir. Courant max de sortie : Total 5 A max. Fonctions : Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, indicateur de fonctionnement du parafoudre, protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur), signalisation sonore (peut être désactivée), se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off). Protection-surtensions : Protection complète mode commun et mode différentiel, 3 MOV - dissipation totale d'énergie : 461 joules. Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1. Dimensions (H x L x P) : 263 x 81 x 235 mm. Poids : 3 kg. Contenu : Onduleur 4 prises avec cordon d'alimentation. Notice d'utilisation 18 langues. Garantie des matériels connectés. Instructions de sécurité. Garantie : 2 ans. Type d'éléments : Onduleur. Caractéristique : Protection ligne tél RJ11/RJ45 10 000 A. Test batterie. Conception Eco énergétique. Indicateur parafoudre active.</p>
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Caractéristiques environnementales</b>	
<b>Code EAN</b>	<a href="#">Warning (2)</a> : Attempt to read property "CODE_BARRE" on null [in /var/www/vhosts/groupe-mtm.com/beta.groupe-mtm.com/app/templates/PapeterieMobilier/Articles/pdf/technical_sheet.php, line 65]
<b>Page catalogue</b>	664
<b>Poids du produit</b>	0 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur [ao@groupe-mtm.com](mailto:ao@groupe-mtm.com)