

Fiche Technique

Édité le 06/06/2026



 Fabrication Française

Référence	547623
Désignation	Fontaine LUMIO eau froide/eau tempérée 81GE33O000
Libellé	<p>Fontaine LUMIO eau froide/eau tempérée. Conçue pour les environnements tertiaires comme les espaces de bureaux ou les salles d'attente, cette fontaine allie les avantages du système à banc de glace (autonomie, silence et endurance) au confort d'utilisation par ses commandes et sa zone de service situées à des hauteurs d'accès aisés. Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Système à banc de glace d'une grande autonomie (0,75 kg de glace) permettant de servir jusqu'à 50 gobelets d'eau parfaitement rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet d'en limiter les risques de colonisation bactériologique.• Compresseur silencieux d'une puissance frigorifique de 150 W garanti 3 ans tout comme l'ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant HFC R134a.• Boutons de commande chromés design avec micro-contacteurs électriques commandant des électrovannes.• Bec de sortie démontable pour un entretien plus aisé.• Bac à égouttures d'une capacité de 0,8 L équipé d'une signalisation du trop-plein, pour les machines sans évacuation.• Requier une arrivée d'eau potable et une alimentation électrique 230 V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm² protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.• Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes (F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP). Dimensions (LxHxP) : 33.2 x 113.2 x 29 cm Poids : 31kg Groupe froid garanti 3 ans
Caractéristiques	
Caractéristiques environnementales	
Code EAN	24104622
Page catalogue	79
Poids du produit	22 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com