

# Fiche Technique

Édité le 06/06/2026



|   |  |
|---|--|
| <b>Référence</b>                          | 621710   |
| <b>Désignation</b>                        | Téléphone IP YEALINK SIP T53W YEASIP-T53W  |
| <b>Libellé</b>                            | Téléphone IP YEALINK SIP T53W. • Écran LCD graphique 360 × 160 pixels de 3,7" avec rétroéclairage • Écran LCD réglable • Images du micrologiciel en double • Micrologiciel unifié T53/T53W/T54W/T57W • Bluetooth 4.2 intégré • Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré (802.11a/b/g/n) • Port USB 2.0 pour enregistrement USB et casques filaires/sans fil USB et EXP50 • 12 comptes VoIP max. • Double port Gigabit Ethernet • Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE) • Combiné avec prothèses auditives (HAC) • Conception d'étiquette sans papier • Montage mural<br>Type d'éléments : Téléphone filaire |
| <b>Caractéristiques</b>                   |  |
| <b>Caractéristiques environnementales</b> |  |
| <b>Code EAN</b>                           | 6938818303188  |
| <b>Page catalogue</b>                     | 535  |
| <b>Poids du produit</b>                   | 5.8 Kg   |

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur [ao@groupe-mtm.com](mailto:ao@groupe-mtm.com)

