

Fiche Technique

Édité le 08/06/2026



 Fabrication Française

Référence	650395
Désignation	Onduleur Merlin gerin Ellipse ECO USB 650VA / 400 Watts EL650USBFR EATON
Libellé	<p>Onduleur Merlin gerin Ellipse ECO USB 650VA / 400 Watts. Onduleur professionnel, jusqu'à 20% d'économie d'énergie, protection compacte pour postes de travail graphiques PC et Mac, 650VA/400W, parafoudre intégré conforme IEC 61643-1, port USB, design extra-plat, installation debout ou sous l'écran, protection Tel/Internet/Ethernet, 4 prises FR (3 prises parafoudre et autonomie + 1 prise parafoudre pour périphériques), , logiciel de supervision/sécurité pour Windows, Linux et Mac OS garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité. 1 prise compatible CPL. Caractéristiques : Format compact extra plat. Technologie : Onduleur Off-line Haute Fréquence avec parafoudre intégré. Puissance : 650 VA / 400 Watts. Prises de sortie : 4 prises françaises USE. Tension de sortie : 230V. Fréquence : 50 /60 Hz autosélection. Plage de tension d'entrée : 161V - 284V ajustable par bouton poussoir. Courant max de sortie : Total 5 A max. Fonctions : Fonction EcoControl (jusqu'à 20% d'économie d'énergie), Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, indicateur de fonctionnement du parafoudre, protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur), alarme sonore (peut être désactivée), se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off). Protection-surtensions : Protection complète mode commun et mode différentiel, 3 MOV - dissipation totale d'énergie : 461 joules. Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1. Dimensions (H x L x P) : 263 x 81 x 235 mm. Poids : 3,65 kg. Contenu : Onduleur 4 prises avec cordon d'alimentation. Notice d'utilisation 18 langues. Logiciels Intelligent Power sur CD. Câble USB. Garantie des matériels connectés. Instructions de sécurité. Garantie : 2 ans. Type d'éléments : Onduleur</p>
Caractéristiques	
Caractéristiques environnementales	
Code EAN	3553340620713
Page catalogue	
Poids du produit	4.34 Kg



Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com