

Fiche Technique

Édité le 06/06/2026



Référence	950128X
Désignation	EATON Onduleur professionnel Ellipse ECO 1600 USB FR, écoenergétique avec parafoudre intégré
Libellé	EATON Onduleur professionnel Ellipse ECO 1600 USB FR, écoenergétique avec parafoudre intégré
Caractéristiques	Onduleurs Ellipse Eco Fonction parafoudre normée IEC61643-1 : témoin lumineux de protection. Technologie Off-line Haute Fréquence avec parafoudre intégré. Tension de sortie : 230 V. Fréquence : 50 / 60 Hz autosélection. Plage de tension d'entrée : Jusqu'à 161V-284V, ajustable par bouton poussoir. Protection-surtensions : 3 MOV. Dissipation totale d'énergie : 461 Joules. Test batterie automatique, batteries remplaçables, indicateur de fonctionnement du parafoudre, protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur), alarme sonore (peut être désactivée), se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off). Ellipse ECO 1200 USB/1600 USB Dimensions (h x l x p) : 305 x 81 x 312 mm. 1- 4 prises parafoudre + autonomie 2- 4 prises parafoudre 1a- 2 prises EcoControl 1200 & 1600 VA 3- Protection Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet 4- Port USB 5- Batteries remplaçables 6- Disjoncteur réarmable ECO 1600 USB
Caractéristiques environnementales	
Code EAN	3553340621611
Page catalogue	
Poids du produit	8.8 Kg

Pour toute question n'hésitez pas à nous questionner sur ao@groupe-mtm.com

